



Typ		KR 2-2/30 WB-V
Art		Verstärker für Wideband-Anwendungen
Artikel-Nr.		11348
EAN-Code		4250157713483
Nutzbare SCR-Standards / Steuerungsnormen		
Frequenzbereich	MHz	SAT: 290..2340
Eingänge		2 (WB-SAT)
Eingangsfrequenz	MHz	
SAT-Eingangsbereich	dB μ V	
Rückflussdämpfung IN/OUT	db	
Ausgänge	dB	2 (WB-SAT)
max. Ausgangspegel	dB μ V	110
Durchgangsdämpfung	dB	
Verstärker EIN		
Verstärker AUS		
SAT SCR Ausgang Teilnehmer		
SAT Legacy Ausgang Teilnehmer		
terrestrisch Ausgang Teilnehmer		
Verstärkung	dB	30
Verstärker EIN		
Verstärker AUS		
Einstellbereich Verstärkung (2 Pegelsteller)	dB	15..30
Einstellbereich Entzerrung (2 Entzerrungsregler)	dB	0..15
Kanalbandbreite	MHz	
Ausgänge Legacy		
dCSS/dSCR Ausgänge		
SCR Userbänder pro Ausgang	dB	
Ausgangspegel dCSS/dSCR	dB μ V	
Rückflussdämpfung	dB	
Stromaufnahme*		3 W
Anschlüsse		F-Buchsen
unterstützte LNB-Typen		Wideband
Abmaße	mm	129x114x51
QR-Code für Anwendungsbeispiel		

* Die Stromversorgung erfolgt extern.

Sie kann mit Hilfe eines Netzteils (KR POWER F 20) betrieben werden oder ferngespeist über die Teilnehmerausgänge. Beim KR 2-2/30 WB-V kann die Stromversorgung auch über den Stammausgang erfolgen.