

KREILING®

Typ		KR 9-9-6-10 UNI-K-FN	
Art		unicable Multischalter mit 9 Eingängen und 6 Ausgängen für unicable	
Artikel-Nr.		11343	
EAN-Code		4250157713438	
Nutzbare SCR-Standards / Steuerungsnormen		EN 50494, EN 50607	
Frequenzbereich	MHz	5..1100	290..2340
Eingänge		1	8
Eingangsfrequenz	MHz		
SAT-Eingangsbereich	dB μ V	63..105	
Rückflussdämpfung IN/OUT	dB	SAT: -10	
Ausgänge	dB	8 (Satellit)	
Durchgangsdämpfung	dB	-2 bis -3 (Stamm)	
Verstärker EIN			
Verstärker AUS			
SAT SCR Ausgang Teilnehmer			
SAT Legacy Ausgang Teilnehmer			
terrestrisch Ausgang Teilnehmer			
Verstärker EIN			
Verstärker AUS			
Kanalbandbreite	MHz	45	
Ausgänge Legacy			
dCSS/dSCR Ausgänge		6	
SCR Userbänder pro Ausgang	dB	10	
Ausgangspegel dCSS/dSCR	dB μ V	86 (AGC geregelt)	
Rückflussdämpfung	dB	-10	
Stromaufnahme*		24 W	
Anschlüsse		F-Buchsen	
unterstützte LNB-Typen		Quattro und Wideband	
Abmaße	mm	220x220x50	

* Die Stromversorgung erfolgt extern.

Sie kann mit Hilfe eines Netzteils (KR POWER F 20) betrieben werden oder ferngespeist über die Teilnehmersausgänge.